



# Konserwacja i pielęgnacja desek tarasowych Lunawood Thermowood

Termowane deski tarasowe Lunawood to ekologiczny i wolny od chemikaliów materiał drewniany, który zachowuje swój kształt niezależnie od pory roku. Przy odpowiedniej impregnacji powierzchni, taras zachowuje swój piękny wygląd i pozostaje w dobrym stanie przez wiele lat. Zalecamy regularną pielęgnację powierzchni termowanych desek tarasowych, jeśli są one używane w zmiennych warunkach pogodowych. Zabezpieczenie powierzchni pomoże zachować oryginalny kolor i ograniczy pęknięcie i odpryskiwanie, które są typowe dla materiałów drewnianych w miarę upływu czasu.

Nieimpregnowane drewno termowane będzie stopniowo szarzeć pod wpływem promieniowania UV i czynników atmosferycznych. Aczkolwiek, szary kolor nie ma wpływu na odporność drewna przed gniciem. Należy pamiętać, że bezbarwny olej tarasowy chroniący przed promieniowaniem UV bez brązowego pigmentu nie zapobiega naturalnemu szarzeniu, lecz tylko spowalnia ten proces.

Powierzchnie poziome – jak tarasy narażone na zużycie i bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – wymagają odpowiednich środków ochronnych w celu zapewnienia trwałości mechanicznej materiału drewnianego. Innymi słowy, systematyczne zabezpieczanie powierzchni olejem do tarasów pomaga ograniczyć pęknięcie i wydłużyć żywotność produktu.

## Po montażu

Aby zachować brązowy odcień drewna, należy zaimpregnować taras natychmiast po montażu przy użyciu brązowego pigmentowanego oleju do tarasów przeznaczonego do drewna modyfikowanego termicznie, takiego jak Tikkurila Valtti Plus - olej do drewna barwiony Lunawood Brown, TVT 5051 lub TVT 5071. Polecamy sprawdzić wybór odpowiedniego odcienia w zakładzie lakierniczym. Aby zamierzony odcień się utrzymał, zalecamy powtarzanie zabiegu impregnacji co dwa lata lub w zależności od warunków pogodowych i użytkowania tarasu.

Należy pamiętać o nałożeniu oleju do drewna na wszystkie powierzchnie cięte i elementy przedłużające.

Jeśli chcemy, aby deska tarasowa szarzała naturalnie, należy wybrać bezbarwny olej do tarasów. Należy pamiętać, że bezbarwny olej spowalnia naturalne szarzenie drewna, tak więc proces ten może trwać kilka lat, lub nawet dłużej przy zacienionych powierzchniach.

Drewno termowane Lunawood może być również poddawane obróbce powierzchniowej w celu uzyskania innych odcieni. Należy jednak pamiętać, że próbki koloru zabarwione na jasne drewno nie odpowiadają ostatecznemu odcieniowi koloru ze względu na specyficzny charakterystyczny brązowy odcień drewna termowanego. Zalecamy przetestowanie oleju w niewidocznym miejscu.

## Podstawowa konserwacja desek tarasowych Thermowood

Wszystko, co jest potrzebne do podstawowej konserwacji tarasu z desek termowanych Lunawood w sezonie używania tarasu, to czyszczenie szczotką luźnych materiałów oraz mycie wodą i miękką szczotką. Nie zaleca się mycia ciśnieniowego ze względu na powstawanie odprysków.

## Konserwacja przy użyciu oleju

Przed olejowaniem należy usunąć szorstką luźną materiały z powierzchni tarasu. Należy ostrożnie umyć powierzchnię detergentem przeznaczonym do tarasów (takim jak Tikkurilan Tehopesu). Następnie spłukać i pozwolić tarasowi dokładnie wyschnąć. W razie potrzeby należy wygładzić powierzchnię drobnym papierem ściernym. Jeśli po umyciu na powierzchni znajduje się przezroczysty nalot, należy usunąć go przed kontynuowaniem prac.

Nałożyć 1-2 warstwy pigmentowanego oleju do tarasów, takiego jak Tikkurila Valtti Plus - olej do drewna zabarwiony na kolor Lunawood Brown, TVT 5051 lub TVT 5071.



Oleje Tikkurila zastosowane na Lunawood Thermowood w porównaniu

Następujące rodzaje zabezpieczenia powierzchni również nadają się dla profili tarasowych Lunawood:

- Olej do tarasów Osmo – 010 Thermowood
- Olej do drewna Teknos Woodex Aqua – Fabrycznie brązowy
- Owatrol Aquadecks – na przykład odcienie: Honey, Movingui i Teak
- Olej do desek tarasowych Bona – na przykład odcień Teak

Należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą określonego środka do impregnacji powierzchni. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji i konserwacji, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą środków do zabezpieczenia powierzchni odpowiedniego dla danego projektu.

## Szarzenie i przywracanie brązowego koloru drewna

Drewno Thermowood nie poddane odpowiedniej konserwacji będzie stopniowo szarzeć. Słońce, wilgotność, cień i inne warunki otoczenia decydują o tym, jak szybko proces szarzenia będzie zachodził. Należy pamiętać, że Thermowood to naturalny produkt drewniany, który może mieć włoskowate pęknięcia spowodowane warunkami atmosferycznymi, które nie mają wpływu na trwałość produktu.

Jeśli deska tarasowa już zszarzała i chcemy przywrócić jej pierwotny kolor, można użyć silnego płynu do mycia i/lub szlifowania. Następnie powierzchnię można poddać normalnej impregnacji, na przykład olejem z brązowymi pigmentami, który pomaga zachować kolor. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Konserwacja przy użyciu oleju”.



Niezaimpregnowana deska tarasowa Lunawood (Thermososna) 2 lata po montażu. Na powierzchni widoczne są niewielkie pęknięcia włoskowate.



Taras prywatnego domu w Republice Południowej Afryki. Taras w nasłonecznionym miejscu poszarzał szybciej niż taras w zacienionym miejscu.

## Czarne plamy na deskach tarasowych

Zanieczyszczenia w powietrzu, takie jak sadza, pyłki lub pył metaliczny, mogą powodować powstawanie małych czarnych plamek na powierzchni desek tarasowych. Czarne plamy mogą być również powodowane przez grzyby z rodzaju Candida, zwłaszcza gdy wilgotność powietrza jest wysoka. W niektórych przypadkach podkład zawierający siarczan w połączeniu z wodą może zabarwić drewno. Czarnym plamom można zapobiec stosując pigmentowany olej do desek tarasowych zaraz po montażu tarasu.

**Czarne plamy można usunąć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:**

1. Ostrożnie umyć powierzchnię przy użyciu detergentu przeznaczonego do desek tarasowych. Należy pamiętać, że sama woda nie usunie czarnych plam.
2. Spłukać i pozostawić taras do dokładnego wyschnięcia. Jeśli po umyciu na powierzchni znajduje się przezroczysta warstwa, usuń ją przed kontynuowaniem prac.
3. W razie potrzeby należy wygładzić powierzchnię drobnym papierem ściernym.
4. Nałożyć 1-2 warstwy pigmentowanego oleju do tarasów, takiego jak Tikkurila Valtti Plus - olej do drewna, zabarwiony



Zanieczyszczenia mogą powodować powstawanie małych czarnych plam na powierzchni desek tarasowych.