

**KARTA SORTOWANIA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
KLEJONEGO BSH**

CECHA	Klasa przemysłowa (Nsi)	Klasa wizualna (Si)
zdrowe sęki	dopuszczalne	dopuszczany bez zastrzeżeń
jasne i czarne sęki	dopuszczalne	dopuszczalny na krawędziach o średnicy mniejszej niż 5 mm
sęki z zakorkiem	dopuszczalne	dopuszczalne
kieszenie żywiczne	dopuszczalne	dopuszczalne
otwory po owadach	dopuszczalne	niedopuszczalne
mięksiz	dopuszczalny	dopuszczalny
pęknięcia podłużne do 1 metra	dopuszczalne	dopuszczalne do 1/10 długości deski
pęknięcia podłużne powyżej 1 metra	dopuszczalne	niedopuszczalne
sinizna	dopuszczalna	dopuszczalna do 5% strony wizualnej
zabarwienie chemiczne	dopuszczalne	dopuszczalne do 10% strony wizualnej
przerosty	dopuszczalne	dopuszczalne do 50 mm długości
zgnilizna	dopuszczalna	niedopuszczalna
uszkodzenia mechaniczne	dopuszczalne	dopuszczalne do 5 mm szerokości, 50 mm długości, nie więcej niż 2 na belce
uzupełnione sęki i uszkodzenia	dopuszczalne	dopuszczalne
jakość cięcia	wyszczerbienia powstałe podczas strugania dopuszczalne do 2 mm	wyszczerbienia powstałe podczas strugania dopuszczalne do 1 mm głębokości
	szorstkość (częściowe niedostruganie) jest dopuszczalna	miejsca niedostrugane są niedopuszczalne